

## 威视达系列电锁

### 威视达系列电锁产品：电磁力锁、电插锁、电锁扣、电控锁

随着社会的进步、生活水平的提高，人们对于自身的安全性要求也越来越高。作为与智能建筑门禁及楼宇对讲配套的电锁产品，也因其安全性、科技性、时尚性而为越来越多的人所采用。

针对市场上的需求，Honeywell 新近推出了 VISTA 系列电锁产品：电磁力锁、电插锁、电锁扣、电机锁。各类产品款式新颖美观、性能安全可靠。产品经过了严格的测试，通过了欧盟CE认证及中国公安部MA型检测试，符合国际标准；

从安全防范的角度考量，Honeywell 以其在安全防护领域一贯的严谨态度、极高性价比的高品质产品、安全防护的高可靠性，使用户尽情享受智能科技带来的高品质生活，同时为您的防护安全保驾护航。

### 市场机会

适用于智能楼宇、医院、银行、工厂、写字楼、发电厂、地铁、机关、企事业单位、学校、智能化小区、邮电、紧急出口、公共场所等需要门禁管制的各种场合。

### 产品分类



锁系列	型号	描述
电磁力锁 CALEM - xxx	CALEM-180S	180Kg 单门磁力锁附信号输出
	CALEM-180DS	180Kg 双门磁力锁附信号输出
	CALEM-280LED	280Kg 单门磁力锁附信号输出
	CALEM-280DLED	280Kg 双门磁力锁附信号输出
	CALEM-350LED	350Kg 单门磁力锁附信号输出
	CALEM-350DLED	350Kg 双门磁力锁附信号输出
电插锁 CALDB - xxx	CALDB-100	标准型磁感应式电插锁，附延时功能（NC 断电开锁）
电锁扣 CALES - xxx	CALES-130NO	标准式电锁扣（NO 断电上锁）
	CALES-130NC	标准式电锁扣（NC 断电开门）
	CALES-131NO	短面板欧美式电锁扣（NO 断电上锁）
	CALES-131NC	短面板欧美式电锁扣（NC 断电开门）
	CALES-132NO	长面板欧美式电锁扣（NO 断电上锁）
	CALES-132NC	长面板欧美式电锁扣（NC 断电开门）
电控锁 CALEC - xxx	CALEC-101	电控锁（单头）
	CALEC-102	静音锁





## 产品规格

### 电锁产品规格\_电磁力锁

<p><b>180 Kg 单门磁力锁-附信号输出</b> <b>CALEM-180S</b></p> 	<p>锁体尺寸: 182*41.4*20.5 mm (长*宽*高) 承受拉力: 180 Kg (350 Lbs) 输入电压: 12V 或 24V 工作电流: 12V/300mA; 24V/150mA 专业装置: 内置突波吸收器 适用范围: 木门、玻璃门、金属门、防火门 安全类型: 断电开门 信号侦测: 门状态侦测信号输出 产品质量: 1.2 Kg</p>	
<p><b>180 Kg 双门磁力锁-附信号输出</b> <b>CALEM-180DS</b></p> 	<p>锁体尺寸: 364*41.4*20.5 mm (长*宽*高) 承受拉力: 180 Kg*2 (350 Lbs*2) 输入电压: 12V 或 24V 工作电流: 12V/300mA*2; 24V/150mA*2 专业装置: 内置突波吸收器 适用范围: 木门、玻璃门、金属门、防火门 安全类型: 断电开门 信号侦测: 门状态侦测信号输出 产品质量: 2.4 Kg</p>	
<p><b>280 Kg 单门磁力锁-附信号输出</b> <b>CALEM-280 (LED)</b></p> 	<p>锁体尺寸: 250*48.5*25 mm (长*宽*高) 承受拉力: 280 Kg (600 Lbs) 输入电压: 12V 或 24V 工作电流: 12V/500mA; 24V/250mA 专业装置: 内置突波吸收器 信号侦测: 门状态侦测信号输出 适用范围: 木门、玻璃门、金属门、防火门 安全类型: 断电开门 产品质量: 2 Kg</p>	
<p><b>280 Kg 双门磁力锁-附信号输出</b> <b>CALEM-280D (LED)</b></p> 	<p>锁体尺寸: 500*48.5*25 mm (长*宽*高) 承受拉力: 280 Kg *2 (600 Lbs*2) 输入电压: 12V 或 24V 工作电流: 12V/500mA*2; 24V/250mA*2 专业装置: 内置突波吸收器 信号侦测: 门状态侦测信号输出 适用范围: 木门、玻璃门、金属门、防火门 安全类型: 断电开门 产品质量: 4 Kg</p>	
<p><b>350 Kg 单门磁力锁-附信号输出</b> <b>CALEM-350 (LED)</b></p> 	<p>锁体尺寸: 285*55*27.5 mm (长*宽*高) 承受拉力: 350 Kg (770 Lbs) 输入电压: 12V 或 24V 工作电流: 12V/480mA; 24V/240mA 专业装置: 内置突波吸收器 信号侦测: 门状态侦测信号输出 适用范围: 木门、玻璃门、金属门、防火门 安全类型: 断电开门</p>	



	<p>产品质量: 2.5 Kg</p> <p>专为商场、小区金属门、实木门设计的中型磁力锁</p>	
<p><b>350 Kg 双门磁力锁-附信号输出</b></p> <p><b>CALED-350D (LED)</b></p> 	<p>锁体尺寸: 570*55*27.5 mm (长*宽*高)</p> <p>承受拉力: 350 Kg *2 (770 Lbs*2)</p> <p>输入电压: 12V 或 24V</p> <p>工作电流: 12V/480mA*2; 24V/240mA*2</p> <p>专业装置: 内置突波吸收器</p> <p>信号侦测: 门状态侦测信号输出</p> <p>适用范围: 木门、玻璃门、金属门、防火门</p> <p>安全类型: 断电开门</p> <p>产品质量: 5 Kg</p> <p>专为商场、小区金属门、实木门设计的中型磁力锁</p>	

### 电锁规格\_电插锁





<p><b>标准型磁感应式电插锁-附延时</b></p> <p><b>CALDB-100</b></p> 	<p>锁体尺寸: 205*35*40 mm (长*宽*高)</p> <p>输入电压: 12VDC</p> <p>启动电流: 900 mA (瞬间)</p> <p>工作电流: 110 mA</p> <p>延时功能: 0、3、6、9秒</p> <p>适用范围: 木门、玻璃门、金属门、防火门</p> <p>安全类型: 断电自动开锁</p> <p>产品质量: 0.7 Kg</p> <p>超低功耗、低温工作带门侦测信号输出</p>	
---	--	--

### 电锁规格\_电锁扣

<p><b>标准式电锁扣</b></p> <p><b>CALES-130NO</b></p> <p><b>CALES-130NC</b></p> 	<p>锁体尺寸: 150*39.5*28 mm (长*宽*高)</p> <p>输入电压: DC 12V</p> <p>工作电流: CALES-130NO 450 mA CALES-130NC 200 mA</p> <p>适用范围: 木门、金属门</p> <p>产品质量: 0.4 Kg</p> <p>NO 断电上锁; NC断电开门</p>	
<p><b>欧美式短面板电锁扣</b></p> <p><b>CALES-131NO</b></p> <p><b>CALES-131NC</b></p> 	<p>锁体尺寸: 160*25*28 mm (长*宽*高)</p> <p>输入电压: DC 12V</p> <p>工作电流: CALES-131NO 450 mA CALES-131NC 200 mA</p> <p>适用范围: 木门、金属门</p> <p>产品质量: 0.3 Kg</p> <p>NO 断电上锁; NC断电开门</p>	
<p><b>欧美式长面板电锁扣</b></p>	<p>锁体尺寸: 250*25*28 mm (长*宽*高)</p>	



<p>CALES-132NO CALES-132NC</p> 	<p>输入电压: DC 12V 工作电流: CALES-132NO 450 mA CALES-132NC 200 mA 适用范围: 木门、金属门 产品质量: 0.4 Kg NO 断电上锁; NC断电开门</p>	
--	---	---


**产品规格\_电控锁**


<p>电控锁_单头 CALEC-101</p> 	<p>锁体尺寸: 130*105*39 mm (长*宽*厚) 工作电压范围: DC9V-18V 标准电压: DC12V 最大电流: 330mA 待机电流: 10mA</p>	
<p>静音锁 CALEC-102</p> 	<p>锁体尺寸: 128*105*39 mm (长*宽*厚) 工作电压范围: DC9V-18V 标准电压: DC12V 最大电流: 330mA 待机电流: 10mA 磁感应最大距离: 10mm 上锁延时0.5S 开锁延时为0.5S</p>	


**产品规格\_电锁支架**

**电磁力锁产品支架规格**


	<p><b>L型磁力锁专用支架</b></p> <p>外形尺寸: 长170 * 宽40 * 厚29 (mm) ----&gt; CALEM-180L-S 外形尺寸: 长250 * 宽47 * 厚28 (mm) ----&gt; CALEM-280L 外形尺寸: 长285 * 宽54 * 厚31 (mm) ----&gt; CALEM-350L 开门方式: 外开式木门、金属门、窄框门 产品重量: 0.14Kg/0.27Kg/0.33Kg 高强度铝合金制造, 坚固耐用。</p>
	<p><b>Z型磁力锁专用支架</b></p> <p>外形尺寸: 长170 * 宽40 * 厚29 (mm) ----&gt; CALEM-180Z-S 外形尺寸: 长250 * 宽47 * 厚28 (mm) ----&gt; CALEM-280Z 外形尺寸: 长285 * 宽54 * 厚31 (mm) ----&gt; CALEM-350Z 开门方式: 内开式木门、金属门、窄框门 产品重量: 0.38Kg/0.72Kg/0.81Kg 高强度铝合金制造, 坚固耐用。</p>


	<p><b>U型磁力锁专用支架</b></p> <p>外形尺寸：长130 * 宽40 * 厚28 (mm) ----&gt; CALEM-180U</p> <p>外形尺寸：长180 * 宽40 * 厚28 (mm) ----&gt; CALEM-280U</p> <p>适用型号：180Kg/280Kg磁力锁系列</p> <p>适用门式：无框玻璃门专用</p> <p>开门方式：可推可拉</p> <p>玻璃厚度：8~15mm</p> <p>产品重量：0.25Kg/0.32Kg</p> <p>高强度铝合金制造，坚固耐用。</p>
---	--

	<p><b>U型磁力锁专用支架</b></p> <p>外形尺寸：长185 * 宽45 * 厚23 (mm) ----&gt; CALEM-350U</p> <p>适用型号：350Kg磁力锁系列</p> <p>适用门式：无框玻璃门专用</p> <p>开门方式：可推可拉</p> <p>玻璃厚度：8~15mm</p> <p>产品重量：0.47Kg</p> <p>高强度铝合金制造，坚固耐用。</p>
---	---

	<p><b>吸板安装槽架</b></p> <p>外形尺寸：长183 * 宽45 * 厚17 (mm) ----&gt; CALEM-280I</p> <p>适用材料：高强铝合金，表面喷沙</p> <p>适用门型：金属门、木门、消防门等</p> <p>适用电锁：280Kg系列磁力锁</p> <p>外壳处理：阳极硬化电镀处理</p> <p>产品重量：0.33Kg</p>
---	--

**电插锁产品支架规格**

	<p><b>内开式窄框门电插锁专用支架</b></p> <p>适用型号：CALDB-500</p> <p>适用门式：内开式窄框门专用</p> <p>开门方式：180度双向开门</p> <p>玻璃厚度：10-15mm</p> <p>产品重量：0.6Kg</p> <p>铝合金制作，更适合安装、更坚固耐用</p>
---	--

	<p><b>玻璃门电插锁专用支架</b></p> <p>适用型号：CALDB-600</p> <p>适用门式：下无框架玻璃门专用</p> <p>开门方式：180度双向开门</p> <p>玻璃厚度：10-15mm</p> <p>产品重量：0.3Kg</p> <p>不锈钢制作，更适合安装、更坚固耐用</p>
---	--



#### 下无框玻璃门电插锁专用支架

适用型号：CALDB-602  
适用门式：下无框架玻璃门专用  
开门方式：180度双向开门  
玻璃厚度：10-15mm  
产品重量：0.3Kg  
铝合金制作，更适合安装、更坚固耐用



#### 上下无框架玻璃门电插锁专用支架

适用型号：CALDB-700  
规格尺寸：长205 \* 宽58 \* 高46 (mm)  
适用门式：上下无框架玻璃门专用  
开门方式：180度双向开门  
玻璃厚度：10-15mm  
产品重量：1.3Kg  
不锈钢制作，更适合门缝要求，更坚固耐用

### 订货型号（电锁）

CALEM-180S	180Kg单门磁力锁附信号输出
CALEM-180DS	180Kg 双门磁力锁附信号输出
CALEM-280LED	280Kg 单门磁力锁附信号输出
CALEM-280DLED	280Kg 双门磁力锁附信号输出
CALEM-350LED	350Kg 单门磁力锁附信号输出
CALEM-350DLED	350Kg 双门磁力锁附信号输出
CALDB-100	标准型磁感应式电插锁，附延时功能（NC断电开锁）
CALES-130NO	标准式电锁扣（NO断电上锁）
CALES-130NC	标准式电锁扣（NC断电开门）
CALES-131NO	短面板欧美式电锁扣（NO断电上锁）
CALES-131NC	短面板欧美式电锁扣（NC断电开门）
CALES-132NO	长面板欧美式电锁扣（NO断电上锁）
CALES-132NC	长面板欧美式电锁扣（NC断电开门）
CALEC-101	电控锁（单头）
CALEC-102	静音锁

## 订货型号（电锁支架）

磁力锁支架	
CALEM-180U	玻璃门U 型磁力锁专用支架, 180Kg
CALEM-280U	玻璃门U 型磁力锁专用支架, 280Kg
CALEM-350U	玻璃门U 型磁力锁专用支架, 350Kg
CALEM-280I	280KG吸板专用槽架
CALEM-180Z-S	Z 型磁力锁专用多功能支架, 180kg
CALEM-280Z	Z 型磁力锁专用多功能支架, 280Kg
CALEM-350ZL	Z 型磁力锁专用多功能支架, 350Kg
CALEM-180L-S	L 型磁力锁专用多功能支架, 180Kg
CALEM-280L	L 型磁力锁专用多功能支架, 280Kg
CALEM-350L	L 型磁力锁专用多功能支架, 350Kg
电插锁支架	
CALDB-500	内开式窄框门电插锁专用支架
CALDB-600	下无框玻璃门电插锁专用支架（不锈钢）
CALDB-602	下无框玻璃门电插锁专用支架（铝合金）
CALDB-700	上下无框玻璃门专用支架（不锈钢）

### 更多产品信息:

China Customer Service Hotline  
Security China  
Security Asia

Tel: (86) 400 8800 330  
Tel: (86) 755-3398 4966  
Tel: (852) 2439 2989

Honeywell Security Group  
Automation & Control Solutions  
Honeywell International Inc.

Jun 2012

[www.cn.security.honeywell.com](http://www.cn.security.honeywell.com)

© 2012 Honeywell International Inc. All rights reserved.

**VISTA**  
**Honeywell**